



|                                          |           |                                                                     |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Nr art.                                  |           | STM390600600S                                                       |
| Norma                                    |           | ISO 14583                                                           |
| Materiał                                 |           | Stal, hartowana                                                     |
| Powierzchnia                             |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwinta - $\emptyset$ | <b>d1</b> | 6.00 mm                                                             |
| Skok gwintu                              | <b>p</b>  | 1.00 mm                                                             |
| Długość                                  | <b>L</b>  | 60.00 $\pm$ 0.95 mm                                                 |
| Łeb- $\emptyset$                         | <b>D</b>  | 12.00 $_{-0.43}$ mm                                                 |
| Wysokość łba                             | <b>K</b>  | 4.600 $_{-0.300}$ mm                                                |
| Nacięcie z gwiazdką                      |           | T30                                                                 |
| Głębokość zakotwienia śruby              | <b>t</b>  | 2.02 - 2.42 mm                                                      |
| Waga                                     |           | 12.854 kg / 1000 sztuk                                              |
| Kod taryfy celnej                        |           | 73 181 595                                                          |