

# Формуляр STP210250060E



|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP210250060E              |
| норма                          |           | KN6031                     |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 1.72 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 0.95 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm              |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.48</sub> mm   |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 1.800 ±0.125 mm            |
| Толщина напрессованной шайбы   | <b>S</b>  | 0.70 mm                    |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 1.30 mm                    |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.40 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | Z1                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 1.01 - 1.26 mm             |
| Вид резьбы                     |           | STS-plus                   |
| Вес                            |           | 0.316 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 410                 |