

**Hoja de especificaciones  
STP210250110C**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo          |           | STP210250110C                            |
| Norma                        |           | KN6031                                   |
| Material                     |           | Acero Inoxidable                         |
| Superficie                   |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø             | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm                 |
| Rosca Interior-Ø             | <b>d2</b> | 1.72 mm                                  |
| Paso de la Rosca             | <b>p</b>  | 0.95 mm                                  |
| Largo                        | <b>L</b>  | 11.00 ±0.55 mm                           |
| Cabeza-Ø                     | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.48</sub> mm                 |
| Altura de la cabeza          | <b>K</b>  | 1.800 ±0.125 mm                          |
| Grosor del disco             | <b>S</b>  | 0.70 mm                                  |
| Salida de rosca              | <b>X</b>  | 1.30 mm                                  |
| Radio                        | <b>R</b>  | 0.40 mm                                  |
| Tamaño de Ranura de Estrella |           | Z1                                       |
| Profundidad de penetración   | <b>t</b>  | 1.01 - 1.26 mm                           |
| Clase de rosca               |           | STS-plus                                 |
| Peso                         |           | 0.436 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana             |           | 73 181 410                               |