




|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP210250140E            |
| Standard              |           | WN5411                   |
| Material              |           | rostfritt stål A2        |
| Yta                   |           | blank och passiviserad   |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.72 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.95 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm           |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.48</sub> mm |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 1.800 ±0.125 mm          |
| Flänstjocklek         | <b>S</b>  | 0.70 mm                  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.30 mm                  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.40 mm                  |
| Storlek Krysspår      |           | Z1                       |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.01 - 1.26 mm           |
| Gänga                 |           | STS-plus                 |
| Vikt                  |           | 0.508 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410               |