

**Technické informace**  
**STP210300060B**



**SCREWERK**



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku           |           | STP210300060B                              |
| Norma                   |           | KN6031                                     |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel                           |
| Povrch                  |           | ZiNi černá-pasivovaná+temperovaná+utěsněná |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm                   |
| Jádro závitu-Ø          | <b>d2</b> | 2.09 mm                                    |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 1.12 mm                                    |
| Délka                   | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                              |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 6.50 <sub>-0.58</sub> mm                   |
| Výška hlavy             | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm                            |
| Tloušťka podložky       | <b>S</b>  | 0.80 mm                                    |
| Výběh závitu            | <b>X</b>  | 1.50 mm                                    |
| Rádus                   | <b>R</b>  | 0.50 mm                                    |
| Velikost Křížová Drážka |           | Z1   |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 1.26 - 1.51 mm                             |
| Závit                   |           | STS-plus                                   |
| Hmotnost                |           | 0.480 kg / 1000 Kus                        |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 499                                 |