

**Technische gegevens**  
**STP210300090C**



|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer         |           | STP210300090C                 |
| Norm                  |           | KN6031                        |
| Materiaal             |           | roestvrij staal A4            |
| Oppervlak             |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 2.09 mm                       |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.12 mm                       |
| Lengte                | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm                 |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 6.50 <sub>-0.58</sub> mm      |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm               |
| Flensdikte            | <b>S</b>  | 0.80 mm                       |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 1.50 mm                       |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.50 mm                       |
| Kruis Maat            |           | Z1                            |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.26 - 1.51 mm                |
| Draad                 |           | STS-plus                      |
| Gewicht               |           | 0.582 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 410                    |