

# Karta danych STP210300110C



|                                     |           |                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Nr art.                             |           | STP210300110C                  |
| Norma                               |           | KN6031                         |
| Materiał                            |           | Stal szlachetna A4             |
| Powierzchnia                        |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwinta -Ø       | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby -Ø | <b>d2</b> | 2.09 mm                        |
| Skok gwintu                         | <b>p</b>  | 1.12 mm                        |
| Długość                             | <b>L</b>  | 11.00 ±0.55 mm                 |
| Łeb-Ø                               | <b>D</b>  | 6.50 <sub>-0.58</sub> mm       |
| Wysokość łba                        | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm                |
| Grubość warstwy pod łbem śruby      | <b>S</b>  | 0.80 mm                        |
| Końcowa część gwintu                | <b>X</b>  | 1.50 mm                        |
| Promień                             | <b>R</b>  | 0.50 mm                        |
| Wielkość Rowek Krzyżowy             |           | Z1                             |
| Głębokość zakotwienia śruby         | <b>t</b>  | 1.26 - 1.51 mm                 |
| Wątek                               |           | STS-plus                       |
| Waga                                |           | 0.650 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                   |           | 73 181 410                     |