



|                 |           |                                                           |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer   |           | STP210300250S                                             |
| Norm            |           | KN6031                                                    |
| Werkstoff       |           | Stahl, vergütet                                           |
| Oberfläche      |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 2.09 mm                                                   |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.12 mm                                                   |
| Länge           | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm                                            |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 6.50 <sub>-0.58</sub> mm                                  |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm                                           |
| Scheibendicke   | <b>S</b>  | 0.80 mm                                                   |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 1.50 mm                                                   |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.50 mm                                                   |
| Kreuz Größe     |           | Z1                                                        |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 1.26 - 1.51 mm                                            |
| Gewindeart      |           | STS-plus                                                  |
| Gewicht         |           | 1.126 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 499                                                |