

**Planilha de Especificações  
STP210350200B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP210350200B                                  |
| Norma                        |           | KN6031   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 2.45 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.29 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm                                 |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 7.50 <sub>-0.58</sub> mm                       |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 2.400 ±0.125 mm                                |
| Espessura do Flange          | <b>S</b>  | 0.90 mm  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | Z2   |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.08 - 1.54 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS-plus                                       |
| Peso                         |           | 1.374 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |