



|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Prodotto Numero             |           | STP210400130S  |
| Norma                       |           | KN6031   |
| Materiale                   |           | acciaio, temprato  |
| Superficie                  |           | zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato |
| Filettatura esterna-Ø       | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                 |
| Filettatura interna-Ø       | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Passo della Filettatura     | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| Lunghezza                   | <b>L</b>  | 13.00 ±0.55 mm   |
| Testa-Ø                     | <b>D</b>  | 9.00 <sub>-0.58</sub> mm                                 |
| Altezza Testa               | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm  |
| Spessore della Flangia      | <b>S</b>  | 1.00 mm  |
| Uscita della filettatura    | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Raggio                      | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Dimensione intaglio a croce |           | Z2   |
| Penetrazione Profondità     | <b>t</b>  | 1.40 - 1.86 mm   |
| Tipo di Filo                |           | STS-plus   |
| Peso                        |           | 1.407 kg / 1000 pezzi                                    |
| Tariffa Doganale num.       |           | 73 181 499   |