

# Datablad STP210500180S



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP210500180S  |
| Standard              |           | KN6031   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | förzinkad 5-7 $\mu\text{m}$ , härdad, blå/transparent passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 5.00 $^{+0.15}$ mm   |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 3.53 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.80 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 18.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 11.00 $_{-0.70}$ mm  |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 3.200 $\pm 0.150$ mm   |
| Flänstjocklek         | <b>S</b>  | 1.20 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.70 mm  |
| Storlek Krysspår      |           | Z2   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 2.01 - 2.47 mm   |
| Gänga                 |           | STS-plus   |
| Vikt                  |           | 2.891 kg / 1000 styck  |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |