



|  |           |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
| Nr art.  |           | STP21A0220180E                 |
| Norma  |           | KN1031                         |
| Materiał                                       |           | Stal szlachetna A2             |
| Powierzchnia                                   |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 2.20 <sup>+0.14</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 1.25 mm                        |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 0.98 mm                        |
| Długość  | <b>L</b>  | 18.00 $\pm$ 0.55 mm            |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 4.40 <sub>-0.30</sub> mm       |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 1.600 $\pm$ 0.125 mm           |
| Grubość warstwy pod łbem śruby                 | <b>S</b>  | 0.50 mm                        |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 1.10 mm                        |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.25 mm                        |
| Wielkość Rowek Krzyżowy                        |           | Z1                             |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 0.86 - 1.11 mm                 |
| Wątek  |           | STS                            |
| Waga   |           | 0.380 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 410                     |