



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP21A0300080S   |
| Standard              |           | KN1031   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | förzinkad 5-7 $\mu\text{m}$ , härdad, blå/transparent passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.14}$ mm   |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.66 mm  |
| Gångstigning          | <b>p</b>  | 1.34 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 6.00 $_{-0.30}$ mm   |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.100 $\pm 0.125$ mm   |
| Flänstjocklek         | <b>S</b>  | 0.70 mm  |
| Gångutlopp            | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Storlek Krysspår      |           | Z1   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.26 - 1.51 mm   |
| Gänga                 |           | STS  |
| Vikt                  |           | 0.456 kg / 1000 styck  |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |