



|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| Artikelnummer   |           | STP21A0350070S  |
| Norm            |           | KN1031  |
| Werkstoff       |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche      |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 1.91 mm   |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.57 mm   |
| Länge           | <b>L</b>  | 7.00 ±0.45 mm   |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                  |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 2.400 ±0.125 mm   |
| Scheibendicke   | <b>S</b>  | 0.80 mm   |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 1.80 mm   |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Kreuz Größe     |           | Z2  |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 1.08 - 1.54 mm  |
| Gewindeart      |           | STS   |
| Gewicht         |           | 0.618 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 499  |