

**Technische gegevens**  
**STP21A0400140S**



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktnummer         |           | STP21A0400140S   |
| Norm                  |           | KN1031   |
| Materiaal             |           | veredeld staal   |
| Oppervlak             |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 2.17 mm  |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.79 mm  |
| Lengte                | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm   |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.36</sub> mm                                     |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm  |
| Flensdikte            | <b>S</b>  | 0.90 mm  |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.40 mm  |
| Kruis Maat            |           | Z2   |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.40 - 1.86 mm   |
| Draad                 |           | STS  |
| Gewicht               |           | 1.173 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499   |