

Формуляр STP21A0600450E



|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP21A0600450E             |
| норма                          |           | KN1031                     |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 3.19 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 2.69 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 45.00 ±0.80 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 12.00 <sub>-0.43</sub> mm  |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 4.000 ±0.150 mm            |
| Толщина напрессованной шайбы   | <b>S</b>  | 1.30 mm                    |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 3.00 mm                    |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.60 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | Z3                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 2.27 - 2.73 mm             |
| Вид резьбы                     |           | STS                        |
| Вес                            |           | 6.297 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 410                 |