

# Datenblatt STP220350090S



|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| Artikelnummer   |           | STP220350090S   |
| Norm            |           | KN6032  |
| Werkstoff       |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche      |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 2.45 mm   |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.29 mm   |
| Länge           | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm   |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 6.10 <sub>-0.36</sub> mm                                  |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm   |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 1.80 mm   |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.50 mm   |
| Kreuz Größe     |           | Z2  |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 1.26 - 1.72 mm  |
| Gewindeart      |           | STS-plus  |
| Gewicht         |           | 0.842 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 499  |