

# Datablad STP220350120E



|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP220350120E            |
| Standard              |           | KN6032                   |
| Material              |           | rostfritt stål A2        |
| Yta                   |           | blank och passiviserad   |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 2.45 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.29 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 12.00 ±0.55 mm           |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 6.10 <sub>-0.36</sub> mm |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm          |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.80 mm                  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.50 mm                  |
| Storlek Krysspår      |           | Z2                       |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.26 - 1.72 mm           |
| Gänga                 |           | STS-plus                 |
| Vikt                  |           | 0.983 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410               |