

**Planilha de Especificações  
STP220350160B**



|                              |           |                                                |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Número do Item               |           | STP220350160B                                  |
| Norma                        |           | KN6032                                         |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 2.45 mm                                        |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.29 mm                                        |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm                                 |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 6.10 <sub>-0.36</sub> mm                       |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm                                |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.80 mm                                        |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.50 mm                                        |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | Z2                                             |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.26 - 1.72 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS-plus                                       |
| Peso                         |           | 1.172 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |