

**Hoja de especificaciones  
STP220400080B**



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo           |           | STP220400080B  |
| Norma                         |           | KN6032   |
| Material                      |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                    |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                     |
| Rosca Interior- $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Paso de la Rosca              | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| Largo                         | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Cabeza- $\varnothing$         | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza           | <b>K</b>  | 3.100 $\pm 0.150$ mm   |
| Salida de rosca               | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Radio                         | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Tamaño de Ranura de Estrella  |           | Z2   |
| Profundidad de penetración    | <b>t</b>  | 1.62 - 2.08 mm   |
| Clase de rosca                |           | STS-plus   |
| Peso                          |           | 1.098 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana              |           | 73 181 499   |