

**Hoja de especificaciones**  
**STP220400080C**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo          |           | STP220400080C                            |
| Norma                        |           | KN6032                                   |
| Material                     |           | Acero Inoxidable                         |
| Superficie                   |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø             | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                 |
| Rosca Interior-Ø             | <b>d2</b> | 2.81 mm                                  |
| Paso de la Rosca             | <b>p</b>  | 1.46 mm                                  |
| Largo                        | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm                            |
| Cabeza-Ø                     | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                 |
| Altura de la cabeza          | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm                          |
| Salida de rosca              | <b>X</b>  | 2.00 mm                                  |
| Radio                        | <b>R</b>  | 0.60 mm                                  |
| Tamaño de Ranura de Estrella |           | Z2                                       |
| Profundidad de penetración   | <b>t</b>  | 1.62 - 2.08 mm                           |
| Clase de rosca               |           | STS-plus                                 |
| Peso                         |           | 1.098 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana             |           | 73 181 410                               |