

# Datenblatt STP220400110S



|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| Artikelnummer   |           | STP220400110S   |
| Norm            |           | KN6032  |
| Werkstoff       |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche      |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 2.81 mm   |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.46 mm   |
| Länge           | <b>L</b>  | 11.00 ±0.55 mm  |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                  |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm   |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.60 mm   |
| Kreuz Größe     |           | Z2  |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 1.62 - 2.08 mm  |
| Gewindeart      |           | STS-plus  |
| Gewicht         |           | 1.280 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 499  |