

**Technické informace**  
**STP220500250B**



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku           |           | STP220500250B                              |
| Norma                   |           | KN6032                                     |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel                           |
| Povrch                  |           | ZiNi černá-pasivovaná+temperovaná+utěsněná |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                   |
| Jádro závitu-Ø          | <b>d2</b> | 3.53 mm                                    |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 1.80 mm                                    |
| Délka                   | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm                             |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm                   |
| Výška hlavy             | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm                            |
| Výběh závitu            | <b>X</b>  | 2.50 mm                                    |
| Rádus                   | <b>R</b>  | 0.70 mm                                    |
| Velikost Křížová Drážka |           | Z2   |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 2.23 - 2.67 mm                             |
| Závit                   |           | STS-plus                                   |
| Hmotnost                |           | 3.479 kg / 1000 Kus                        |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 499                                 |