

**Hoja de especificaciones  
STP220500380B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo          |           | STP220500380B  |
| Norma                        |           | KN6032   |
| Material                     |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                   |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø             | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø             | <b>d2</b> | 3.53 mm  |
| Paso de la Rosca             | <b>p</b>  | 1.80 mm  |
| Largo                        | <b>L</b>  | 38.00 ±0.80 mm   |
| Cabeza-Ø                     | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza          | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm  |
| Salida de rosca              | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radio                        | <b>R</b>  | 0.70 mm  |
| Tamaño de Ranura de Estrella |           | Z2   |
| Profundidad de penetración   | <b>t</b>  | 2.23 - 2.67 mm   |
| Clase de rosca               |           | STS-plus   |
| Peso                         |           | 4.709 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana             |           | 73 181 499   |