

# Datenblatt STP220500380C



|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer   |           | STP220500380C                 |
| Norm            |           | KN6032                        |
| Werkstoff       |           | Edelstahl A4                  |
| Oberfläche      |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 3.53 mm                       |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.80 mm                       |
| Länge           | <b>L</b>  | 38.00 ±0.80 mm                |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm               |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 2.50 mm                       |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.70 mm                       |
| Kreuz Größe     |           | Z2                            |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 2.23 - 2.67 mm                |
| Gewindeart      |           | STS-plus                      |
| Gewicht         |           | 4.709 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 410                    |