

## Specifiche Tecniche STP220600120S



|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Prodotto Numero             |           | STP220600120S  |
| Norma                       |           | KN6032   |
| Materiale                   |           | acciaio, temprato  |
| Superficie                  |           | zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato |
| Filettatura esterna-Ø       | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                 |
| Filettatura interna-Ø       | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Passo della Filettatura     | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Lunghezza                   | <b>L</b>  | 12.00 ±0.55 mm   |
| Testa-Ø                     | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm                                |
| Altezza Testa               | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm  |
| Uscita della filettatura    | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Raggio                      | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| Dimensione intaglio a croce |           | Z3   |
| Penetrazione Profondità     | <b>t</b>  | 2.57 - 3.03 mm   |
| Tipo di Filo                |           | STS-plus   |
| Peso                        |           | 3.511 kg / 1000 pezzi                                    |
| Tariffa Doganale num.       |           | 73 181 499   |