


# Specifiche Tecniche STP220600140E



|                             |           |                             |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Prodotto Numero             |           | STP220600140E               |
| Norma                       |           | KN6032                      |
| Materiale                   |           | acciaio inossidabile A2     |
| Superficie                  |           | bianco-decapato e passivato |
| Filettatura esterna-Ø       | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm    |
| Filettatura interna-Ø       | <b>d2</b> | 4.26 mm                     |
| Passo della Filettatura     | <b>p</b>  | 2.14 mm                     |
| Lunghezza                   | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm              |
| Testa-Ø                     | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm   |
| Altezza Testa               | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm             |
| Uscita della filettatura    | <b>X</b>  | 3.00 mm                     |
| Raggio                      | <b>R</b>  | 0.80 mm                     |
| Dimensione intaglio a croce |           | Z3                          |
| Penetrazione Profondità     | <b>t</b>  | 2.57 - 3.03 mm              |
| Tipo di Filo                |           | STS-plus                    |
| Peso                        |           | 3.782 kg / 1000 pezzi       |
| Tariffa Doganale num.       |           | 73 181 410                  |