

## Karta danych STP220600280B



|                                      |           |   |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Nr art.                              |           | STP220600280B                                     |
| Norma                                |           | KN6032  |
| Materiał                             |           | Stal, hartowana                                   |
| Powierzchnia                         |           | ZiNi czarna-pasywowana, temperowana, uszczelniona |
| Zewnętrzna średnica gwintu - Ø       | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                          |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - Ø | <b>d2</b> | 4.26 mm   |
| Skok gwintu                          | <b>p</b>  | 2.14 mm   |
| Długość                              | <b>L</b>  | 28.00 ±0.65 mm                                    |
| Łeb-Ø                                | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm                         |
| Wysokość łba                         | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm                                   |
| Końcowa część gwintu                 | <b>X</b>  | 3.00 mm   |
| Promień                              | <b>R</b>  | 0.80 mm   |
| Wielkość Rowek Krzyżowy              |           | Z3  |
| Głębokość zakotwienia śruby          | <b>t</b>  | 2.57 - 3.03 mm                                    |
| Wątek                                |           | STS-plus  |
| Waga                                 |           | 5.681 kg / 1000 sztuk                             |
| Kod taryfy celnej                    |           | 73 181 499  |