

# Формуляр STP220600350E



|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP220600350E              |
| норма                          |           | KN6032                     |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 4.26 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 2.14 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 35.00 ±0.80 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm  |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm            |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 3.00 mm                    |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.80 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | Z3                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 2.57 - 3.03 mm             |
| Вид резьбы                     |           | STS-plus                   |
| Вес                            |           | 6.631 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 410                 |