


Формуляр STP22A0200180E



|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP22A0200180E             |
| норма                          |           | KN1032                     |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.14</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 1.15 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 0.89 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 3.50 <sub>-0.30</sub> mm   |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 1.400 ±0.125 mm            |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 1.00 mm                    |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.25 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | Z1                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 0.82 - 1.07 mm             |
| Вид резьбы                     |           | STS                        |
| Вес                            |           | 0.325 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 410                 |