



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP22A0300060S  |
| Norma  |           | KN1032  |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                   |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.14}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 1.66 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 1.34 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 6.00 $\pm 0.38$ mm  |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 5.30 $_{-0.30}$ mm  |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 2.000 $\pm 0.125$ mm  |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Wielkość Rowek Krzyżowy                        |           | Z1  |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.36 - 1.61 mm  |
| Wątek  |           | STS   |
| Waga   |           | 0.395 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |