

**Hoja de especificaciones**  
**STP22A0300070B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo          |           | STP22A0300070B   |
| Norma                        |           | KN1032   |
| Material                     |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                   |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø             | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø             | <b>d2</b> | 1.66 mm  |
| Paso de la Rosca             | <b>p</b>  | 1.34 mm  |
| Largo                        | <b>L</b>  | 7.00 ±0.45 mm  |
| Cabeza-Ø                     | <b>D</b>  | 5.30 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza          | <b>K</b>  | 2.000 ±0.125 mm  |
| Salida de rosca              | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Radio                        | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Tamaño de Ranura de Estrella |           | Z1   |
| Profundidad de penetración   | <b>t</b>  | 1.36 - 1.61 mm   |
| Clase de rosca               |           | STS  |
| Peso                         |           | 0.424 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana             |           | 73 181 499   |