

**Technische gegevens**  
**STP22A0350180S**



|                                  |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| Produktnummer                    |           | STP22A0350180S   |
| Norm                             |           | KN1032   |
| Materiaal                        |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                        |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\emptyset$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\emptyset$   | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Spoed                            | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Lengte                           | <b>L</b>  | 18.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Kop- $\emptyset$                 | <b>D</b>  | 6.10 $_{-0.36}$ mm   |
| Kop hoogte                       | <b>K</b>  | 2.500 $\pm 0.125$ mm   |
| Draaduitloop                     | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Radius                           | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Kruis Maat                       |           | Z2   |
| Indringdiepte                    | <b>t</b>  | 1.26 - 1.72 mm   |
| Draad                            |           | STS  |
| Gewicht                          |           | 1.036 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer             |           | 73 181 499   |