



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP22A0400180B                                       |
| Standard              |           | KN1032   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm                             |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 2.17 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.79 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                                       |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                             |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm                                      |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.40 mm  |
| Storlek Krysspår      |           | Z2   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.62 - 2.08 mm                                       |
| Gänga                 |           | STS  |
| Vikt                  |           | 1.389 kg / 1000 styck                                |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |