

**Technische gegevens**  
**STP22A0400200E**



|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer         |           | STP22A0400200E                |
| Norm                  |           | KN1032                        |
| Materiaal             |           | roestvrij staal A2            |
| Oppervlak             |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 2.17 mm                       |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.79 mm                       |
| Lengte                | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm                |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm               |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 2.00 mm                       |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.40 mm                       |
| Kruis Maat            |           | Z2                            |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.62 - 2.08 mm                |
| Draad                 |           | STS                           |
| Gewicht               |           | 1.485 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 410                    |