


Технически спецификации  
STP22A0500200S



SCREWERK



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта                          |           | STP22A0500200S  |
| норма                                      |           | KN1032  |
| Материал                                   |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                                 |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\emptyset$ | <b>d1</b> | 5.00 $^{+0.18}$ mm  |
| Вътрешна резба                             | <b>d2</b> | 2.68 mm   |
| Стъпка на резбата                          | <b>p</b>  | 2.24 mm   |
| дължина                                    | <b>L</b>  | 20.00 $\pm 0.65$ mm   |
| Диаметър на главата- $\emptyset$           | <b>D</b>  | 8.80 $_{-0.36}$ mm  |
| Височина на главата                        | <b>K</b>  | 3.400 $\pm 0.150$ mm  |
| Крайна част на винта                       | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Радиус                                     | <b>R</b>  | 0.45 mm   |
| Размер Кръстообразен шлиц                  |           | Z2  |
| Дълбочина на проникване                    | <b>t</b>  | 2.32 - 2.67 mm  |
| нишка                                      |           | STS   |
| Тегло                                      |           | 2.537 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №                        |           | 73 181 499  |