

Технически спецификации  
STP22A0600180E



|                                  |           |                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта                |           | STP22A0600180E                |
| норма                            |           | KN1032                        |
| Материал                         |           | неръждаема стомана A2         |
| Повърхност                       |           | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 3.19 mm                       |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 2.69 mm                       |
| дължина                          | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm     |
| Височина на главата              | <b>K</b>  | 4.000 ±0.150 mm               |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 3.00 mm                       |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 0.60 mm                       |
| Размер Кръстообразен шлиц        |           | Z3                            |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 2.57 - 3.03 mm                |
| нишка                            |           | STS                           |
| Тегло                            |           | 3.623 kg / 1000 Бройка        |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 410                    |