

**Technische gegevens**  
**STP23A0200060S**



|                        |           |                                                              |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Produktnummer          |           | STP23A0200060S                                               |
| Norm                   |           | KN1033                                                       |
| Materiaal              |           | veredeld staal                                               |
| Oppervlak              |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 1.15 mm                                                      |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 0.89 mm                                                      |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                                                |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 3.80 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.35 mm                                                      |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 1.00 mm                                                      |
| Radius                 | <b>R</b>  | 0.25 mm                                                      |
| Kruis Maat             |           | Z1                                                           |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 0.92 - 1.17 mm                                               |
| Draad                  |           | STS                                                          |
| Gewicht                |           | 0.135 kg / 1000 stuk                                         |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 499                                                   |