

**Technische gegevens**  
**STP23A0200080E**



|                        |           |                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer          |           | STP23A0200080E                |
| Norm                   |           | KN1033                        |
| Materiaal              |           | roestvrij staal A2            |
| Oppervlak              |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.14</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 1.15 mm                       |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 0.89 mm                       |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm                 |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 3.80 <sub>-0.30</sub> mm      |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.35 mm                       |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 1.00 mm                       |
| Radius                 | <b>R</b>  | 0.25 mm                       |
| Kruis Maat             |           | Z1                            |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 0.92 - 1.17 mm                |
| Draad                  |           | STS                           |
| Gewicht                |           | 0.164 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 410                    |