



|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer                |           | STP23A0300300S  |
| Norm                         |           | KN1033  |
| Werkstoff                    |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche                   |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.14}$ mm  |
| Gewindekern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 1.66 mm   |
| Gewindesteigung              | <b>p</b>  | 1.34 mm   |
| Länge                        | <b>L</b>  | 30.00 $\pm 0.65$ mm   |
| Kopf- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 5.50 $_{-0.30}$ mm  |
| Zylindrische Kopfhöhe        | <b>C</b>  | 0.35 mm   |
| Gewindeauslauf               | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Unterkopfradius              | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Kreuz Größe                  |           | Z1  |
| Eindringtiefe                | <b>t</b>  | 1.20 - 1.45 mm  |
| Gewindeart                   |           | STS   |
| Gewicht                      |           | 0.965 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer              |           | 73 181 499  |