



|  |           |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
| Nr art.  |           | STP23A0400250E                 |
| Norma  |           | KN1033                         |
| Materiał   |           | Stal szlachetna A2             |
| Powierzchnia                                     |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\varnothing$       | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.17 mm                        |
| Skok gwintu                                      | <b>p</b>  | 1.79 mm                        |
| Długość  | <b>L</b>  | 25.00 $\pm$ 0.65 mm            |
| Łeb- $\varnothing$                               | <b>D</b>  | 8.40 <sub>-0.36</sub> mm       |
| Cylindryczna wysokość łba                        | <b>C</b>  | 0.45 mm                        |
| Końcowa część gwintu                             | <b>X</b>  | 2.00 mm                        |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.40 mm                        |
| Wielkość Rowek Krzyżowy                          |           | Z2                             |
| Głębokość zakotwienia śruby                      | <b>t</b>  | 1.70 - 2.16 mm                 |
| Wątek  |           | STS                            |
| Waga   |           | 1.628 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                                |           | 73 181 410                     |