

**Technische gegevens**  
**STP310200060B**



|                       |           |                                               |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Produktnummer         |           | STP310200060B                                 |
| Norm                  |           | WN5411                                        |
| Materiaal             |           | veredeld staal                                |
| Oppervlak             |           | ZnNi zwart-gepassiveerd, getempert, verzegeld |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm                      |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 1.36 mm                                       |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 0.78 mm                                       |
| Lengte                | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                                 |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 4.50 <sub>-0.48</sub> mm                      |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 1.400 ±0.125 mm                               |
| Flensdikte            | <b>S</b>  | 0.60 mm                                       |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 1.00 mm                                       |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.35 mm                                       |
| Kruis Maat            |           | H1                                            |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 0.51 - 0.97 mm                                |
| Draad                 |           | STS-plus                                      |
| Gewicht               |           | 0.177 kg / 1000 stuk                          |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499                                    |