

**Hoja de especificaciones  
STP310200070S**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo          |           | STP310200070S  |
| Norma                        |           | KN6031   |
| Material                     |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                   |           | galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø             | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø             | <b>d2</b> | 1.36 mm  |
| Paso de la Rosca             | <b>p</b>  | 0.78 mm  |
| Largo                        | <b>L</b>  | 7.00 ±0.45 mm  |
| Cabeza-Ø                     | <b>D</b>  | 4.50 <sub>-0.48</sub> mm                                       |
| Altura de la cabeza          | <b>K</b>  | 1.400 ±0.125 mm  |
| Grosor del disco             | <b>S</b>  | 0.60 mm  |
| Salida de rosca              | <b>X</b>  | 1.00 mm  |
| Radio                        | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Tamaño de Ranura de Estrella |           | H1   |
| Profundidad de penetración   | <b>t</b>  | 0.51 - 0.97 mm   |
| Clase de rosca               |           | STS-plus   |
| Peso                         |           | 0.193 kg / 1000 Piezas   |
| Número de aduana             |           | 73 181 499   |