



|                                |    |                            |
|--------------------------------|----|----------------------------|
| Номер изделия                  |    | STP310220120E              |
| норма                          |    | KN6031                     |
| Материал                       |    | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |    | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | d1 | 2.20 <sup>+0.08</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | d2 | 1.51 mm                    |
| Шаг резьбы                     | p  | 0.85 mm                    |
| длина                          | L  | 12.00 ±0.55 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | D  | 5.00 <sub>-0.48</sub> mm   |
| Высота головки                 | K  | 1.600 ±0.125 mm            |
| Толщина напрессованной шайбы   | S  | 0.60 mm                    |
| Сбег резьбы                    | X  | 1.10 mm                    |
| Радиус                         | R  | 0.35 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |    | H1                         |
| Глубина привода                | t  | 0.68 - 1.14 mm             |
| Вид резьбы                     |    | STS-plus                   |
| Вес                            |    | 0.344 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |    | 73 181 410                 |