



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP310220200B  |
| Standard              |           | KN6031   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 2.20 <sup>+0.08</sup> mm                             |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.51 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.85 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm                                       |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 5.00 <sub>-0.48</sub> mm                             |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm                                      |
| Flänstjocklek         | <b>S</b>  | 0.60 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.10 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Storlek Krysspår      |           | H1   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 0.68 - 1.14 mm                                       |
| Gänga                 |           | STS-plus   |
| Vikt                  |           | 0.492 kg / 1000 styck                                |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |