


**Planilha de Especificações  
STP310250170C**



|                              |           |                          |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| Número do Item               |           | STP310250170C            |
| Norma                        |           | KN6031                   |
| Material                     |           | inox A4                  |
| Superfície                   |           | Decapado e passivado     |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 1.72 mm                  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 0.95 mm                  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 17.00 ±0.55 mm           |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.48</sub> mm |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 1.800 ±0.125 mm          |
| Espessura do Flange          | <b>S</b>  | 0.70 mm                  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.30 mm                  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.40 mm                  |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | H1                       |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 0.82 - 1.28 mm           |
| Rosca                        |           | STS-plus                 |
| Peso                         |           | 0.580 kg / 1000 peças    |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 410               |