

Технически спецификации  
STP310300060S



SCREWERK



|                                       |           |  |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Номер на продукта                     |           | STP310300060S  |
| норма                                 |           | KN6031   |
| Материал                              |           | стомана, закалена  |
| Повърхност                            |           | Цинково покритие 5-7 $\mu$ m, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\phi$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm   |
| Вътрешна резба                        | <b>d2</b> | 2.09 mm  |
| Стъпка на резбата                     | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| дължина                               | <b>L</b>  | 6.00 $\pm 0.38$ mm   |
| Диаметър на главата- $\phi$           | <b>D</b>  | 6.50 $_{-0.58}$ mm   |
| Височина на главата                   | <b>K</b>  | 2.100 $\pm 0.125$ mm   |
| Дебелина на шайбата                   | <b>S</b>  | 0.80 mm  |
| Крайна част на винта                  | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Радиус                                | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Размер Кръстообразен шлиц             |           | H1   |
| Дълбочина на проникване               | <b>t</b>  | 1.15 - 1.61 mm   |
| нишка                                 |           | STS-plus   |
| Тегло                                 |           | 0.480 kg / 1000 Бройка   |
| Митническа тарифа №                   |           | 73 181 499   |