



|                       |           |                           |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP310450140E             |
| Standard              |           | KN6031                    |
| Material              |           | rostfritt stål A2         |
| Yta                   |           | blank och passiviserad    |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 4.50 <sup>+0.10</sup> mm  |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 3.17 mm                   |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.63 mm                   |
| Längd                 | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm            |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.58</sub> mm |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm           |
| Flänstjocklek         | <b>S</b>  | 1.00 mm                   |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.30 mm                   |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.60 mm                   |
| Storlek Krysspår      |           | H2                        |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.33 - 1.96 mm            |
| Gänga                 |           | STS-plus                  |
| Vikt                  |           | 1.811 kg / 1000 styck     |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410                |