

**Technische gegevens**  
**STP310450350S**



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktnummer         |           | STP310450350S  |
| Norm                  |           | KN6031   |
| Materiaal             |           | veredeld staal   |
| Oppervlak             |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 4.50 <sup>+0.10</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 3.17 mm  |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.63 mm  |
| Lengte                | <b>L</b>  | 35.00 ±0.80 mm   |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.58</sub> mm                                    |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm  |
| Flensdikte            | <b>S</b>  | 1.00 mm  |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 2.30 mm  |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Kruis Maat            |           | H2   |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.33 - 1.96 mm   |
| Draad                 |           | STS-plus   |
| Gewicht               |           | 3.426 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499   |