



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku           |           | STP310600130S  |
| Norma                   |           | KN6031   |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel   |
| Povrch                  |           | Pozinkovaná 5-7 µm, temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Jádro závitu-Ø          | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Délka                   | <b>L</b>  | 13.00 ±0.55 mm   |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 13.50 <sub>-0.70</sub> mm                                    |
| Výška hlavy             | <b>K</b>  | 4.000 ±0.150 mm  |
| Tloušťka podložky       | <b>S</b>  | 1.40 mm  |
| Výběh závitu            | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Rádus                   | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| Velikost Křížová Drážka |           | H3   |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 2.24 - 2.90 mm   |
| Závit                   |           | STS-plus   |
| Hmotnost                |           | 3.844 kg / 1000 Kus  |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 499   |